BLOQ GL-200

Dispositivo de Seguridad IP con sistema de imantado para fácil instalación

GlobalSegure

avansis

El GL-200 es fácil de utilizar como vigilante de los bienes móviles. Debido a su tamaño, peso y carcasa resistente al agua y su fácil instalación gracias al *sistema de imantado* el GL-200 puede ser utilizado para cualquier activo móvil, que necesita protección o localización.

Transmite su información y posición al servicio SafeLinQ a través de GPRS, pero puede recurrir a mensajes de texto cuando las zonas de cobertura GPRS sean pobres, como sistema de backup. Además, es un dispositivo cuatribanda GSM, que funcionará en la mayor parte del mundo.

Informes

- Seguimiento y localización mediante GPS
- Generación de informes de tiempo real
- Ajuste de zonas de seguridad
- La no-detección de movimiento
- Funciones de Reporting
- Control de velocidad
- Alertas Encendido / apagado
- Alerta batería baja

Características

Tiempo de Información

Aviso de Inicio del servicio y aviso de la hora final asi como el intervalo de seguimiento (ciclos) mediante los cuales el GL-200 informa automáticamente de la posición en la plataforma.

Sensor de No-movimiento

Si el GL-200 permanece en un lugar sin moverse se desactivará automáticamente el envío de ciclos, para reducir el uso del GPRS o mensajes de texto y así para prolongar la duración de la batería.

Geo-Zonas

La posibilidad de crear y modificar las cinco zonas de seguridad (tanto las alertas de dentro como fuera zona).

Localización por llamada

Si se llama al GL-200 automáticamente éste finalizará la llamada y mandará su posición a la plataforma.

Sensor de velocidad

Envía una alerta de velocidad en el momento que excedamos de la velocidad marcada como máxima.

Estado de energía

Envío de alerta cuando el GL-200 es encendido y apagado y cuando la batería está baja o en carga

GlobalSegure

avansis

BLOQ GL-200

Dispositivo de Seguridad IP con sistema de imantado para fácil instalación

Especificaciones

Dimension (mm-H/W/D)	67.5x40x21 mm
Peso (g)	60g (portable)
Disparador Automático	Waterproof y rugurizada
Banda	Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900
Compliancy	GSM Phase 2/2+ - Class 4 (2W @ 850/900Mhz) - Class 1 (1W @ 1800/1900Mhz)
Sensor de Movimiento	Sensor 3D de movimiento, para ahorro de coste de GPRS y batería
Batería	13 Li-Polymer 3.7V00mAh
Indicadores LEDx3	Indicador de estado GSM/GPS/Power
2 Botones	Uno On/Off y otro programable
Interfaces	Mini-USB para cargar la batería MMCX RF para conectar una antena GPS externa 1 X Entrada Digital (Positiva)
Temperatura	Condiciones normales: -20° a +55°

Contenido de la Caja

- Funda
- Cargador de viaje
- Destornillador para poder abrir el recipiente de la SIM
- Manual de Usuario
- Clip magnético

Accesorios Opcionales

- Antena GPS externa